

Installation Guide

Thanks for your trust in our products. You can learn how to install the product according to the manual, please follow the instructions in the manual carefully to install the product.

The illustrations are for visual demonstration only. Specific information is in accordance with final product.

Please read the product manual carefully and follow instructions before installation and use to ensure you use the product correctly.

Applicable to the toilet seat with ceramic hole spacing in this range



INSTALLATION



1. Turn off the water supply



2. Drain the toilet water. Try to leave no water in the toilet bowl.



3. Remove toilet seat



4. Install toilet



5. Install toilet seat



Pre-installation

6. Please note that the Toilet seat provided is supposed to be installed with wall mounted water supply valve. DO NOT on the toilet tank.



7. Connect the T-valve to the water supply, and make sure the rubber washer is properly located inside the nut with the narrow side downwards. Attach the water supply hose to the bottom of the T-valve. When using a wrench, please do not use excessive force to prevent the tap from cracking and causing water leakage. Regular locking and sealing will suffice.



8. Connect the stainless steel hose (provided) to the open end of the T-valve.



9. Connect the other end of the hose to the water inlet under the toilet.



10. Place the toilet seat on the mounting bolts, make the bracket to align to align the toilet flange at the corner of toilet.




11. Place the toilet seat back on the toilet over the toilet and secure the bolts firmly.



12. Slowly turn the water supply back on and check leakage, as well as the function of the toilet. Make sure that all the rubber washers are secured firmly and all the connections are tight if leakage occurs.

Apply to these BIDET

This manual uses one of the models for illustration. The products of different models have different appearances and the same installation methods.



Adapter G1/2"



(For UK & Asia Market)
If you need G1/2 inch, please contact us to buy or directly buy online.

Ø20.5x0.5mm



Tube

NOTE:

This toilet is designed for cold water use only. Please do not connect the toilet to your hot water supply, as this can cause skin irritation.

Installation Tools May Needed

(both tools are not included)



How to use the Toilet

Function

Two modes can be selected: feminine wash and rear wash. The further you turn the knob, the higher the water pressure.



Warning

If not at home for a long time, please turn off the water supply.



Turn off the water supply

Troubleshooting

Problem 1

There is leaking from the connection between the T-adapter and the water supply inlet of the toilet.

Possible Causes

1. The T-adapter thread is damaged.
2. The black rubber washer is not properly installed on the T-adapter.
3. The left tap overlaps with the water supply inlet before installation.

Possible Solutions

1. Connect the T-adapter to the water supply inlet of the toilet, and cannot rotate freely after tightening.
2. Make sure that the rubber washer is properly located inside the nut with the narrow side upward.
3. Clean the left tap and tighten the T-adapter. If it's still leaking, put some new left tap tape over the thread of the water supply inlet.



Problem 2


There is leaking from the connection between the hose and the control unit.

Possible Causes

The black rubber gasket is not properly installed on the hose.

Possible Solutions

Make sure that the black rubber gasket is on the hose.



Problem 3

The nozzle cannot extend out of the guard.

Possible Causes

1. The nozzle is too close to the toilet.
2. The water pressure is too low.

Possible Solutions

1. Remove the toilet and adjust the position of the toilet to ensure that the nozzle can extend fully.
2. Make sure the water supply is turned on.
3. Simply try to move sliding nozzle up and down for a few times manually.



Guía de instalación

Gracias por su confianza en nuestros productos. Puede aprender a instalar el producto de acuerdo con el manual, siga cuidadosamente las instrucciones del manual para instalar el producto.

Las ilustraciones son solo para demostración visual. La información específica está de acuerdo con el producto final.

Por favor, lea atentamente el manual del producto y siga las instrucciones instrucciones antes de la instalación y el uso para garantizar que utiliza el producto correctamente.

Ajustable al modo de
después del ajuste de la presión.
El agua fluye en el modo de
presión.



INSTALACIÓN



1. Cierre el suministro de agua.



2. Drene el agua del inodoro. Trate de no dejar agua en la taza del inodoro.



3. Quitar el asiento del inodoro.



4. Instalar bidet.



5. Instale el asiento del inodoro.



Preinstalación
6. Pruebe el bidet que le brinda el agua proporcionada al bidet en un estado de suministro de agua montado en la pared. No lo haga sobre el tanque del inodoro.



7. Conecte la válvula en T al suministro de agua. Conecte la válvula en T al suministro de agua y asegure la conexión de la válvula en T al suministro de agua. Conecte la válvula en T al suministro de agua y asegure la conexión de la válvula en T al suministro de agua. Conecte la válvula en T al suministro de agua y asegure la conexión de la válvula en T al suministro de agua.



8. Conecte la manguera de acero inoxidable (incluido) al extremo abierto de la válvula T.



9. Conecte el otro extremo de la manguera a la entrada de agua del bidet.



10. Coloque el bidet en el inodoro con el soporte de montaje superior afuera de la parte de montaje. No se permite una conexión afuera de la ubicación del bidet en el centro del inodoro.




11. Coloque el asiento del inodoro de nuevo en el inodoro sobre el bidet y asegure los pernos de montaje.



12. Abra lentamente el suministro de agua y compruebe si hay fugas. Si ocurre un funcionamiento del bidet. Asegure de que todos los pernos de montaje estén bien fijados y que todos los conexiones estén apertados si se producen fugas.

Aplicar a estos BIDET

Este manual utiliza uno de los modelos para la ilustración. Los productos de diferentes modelos tienen diferentes especificaciones y los mismos métodos de instalación.



Adaptador 1/2"



520.5x4.5mm



Tubo

NOTA:

Este bidet está diseñado para uso exclusivo con agua fría. No conecte el bidet al suministro de agua caliente, ya que esto puede causar lesiones de la piel.

Es posible que se necesiten herramientas de instalación.

(ambos herramientas no están incluidas)

Llave inglesa Destornillador (plano)

Como utilizar el bidet

Función

Se pueden seleccionar dos modos: lavado femenino y lavado trasero. Cuanto más giró la perilla, mayor será la presión del agua.



Advertencia

Siempre está en caso por mucho tiempo, por favor cierre el suministro de agua.



Cerrar el suministro de agua

Solución de problemas

Problema 1

Hay una fuga en la conexión entre el adaptador en T y la entrada de suministro de agua del inodoro.

Posibles Causas

1. La malla del adaptador
2. La malla del adaptador
3. La malla del adaptador

Soluciones posibles

1. Conecte el adaptador en T a la entrada de suministro de agua del inodoro y no podrá girar libremente después de apertarlo.
2. Asegure de que la arandela de goma esté ubicada correctamente dentro de la tuerca con el lado ancho hacia arriba.
3. Limpie la tuerca de rosca y apriete el adaptador en T. Si todavía hay fugas, coloque cinta de sellado nueva sobre la rosca de la entrada del suministro de agua.



Problema 2


Hay una fuga en la conexión entre la manguera y la unidad de control.

Posibles Causas

La junta de goma negra no está instalada correctamente en la manguera.

Soluciones posibles

Asegure de que la junta de goma negra esté en la manguera.



Problema 3

La boquilla no puede sobresalir de la protección.

Posibles Causas

1. La boquilla está demasiado cerca del inodoro.
2. La presión del agua es demasiado baja.

Soluciones posibles

1. Instale el bidet y ajuste la posición del bidet para garantizar que la boquilla se pueda extender completamente.
2. Asegure de que el suministro de agua esté abierto.
3. Simplemente intente mover la boquilla manualmente hacia arriba y hacia abajo varias veces manualmente.



インストールガイド

※このインストールガイドは、製品の取り付けに必要です。製品の取り付けに必要に応じて、このインストールガイドを参照してください。

イラストは視覚的なデモンストレーションのためのものであり、具体的な情報は最終製品に準拠しています。

製品マニュアルを注意深く読み、指示に従ってください。
製品を正しく使用するためのインストール前の指示と使用方法。



設置



1. 給水ホースを接続する



2. トイレの水を流す。接続が正しいかどうかを確認する。



3. 便座を接続する



4. ビデオを参照する



5. 便座を取り付ける



プレインストール



1. バックアップの接続を確認してください。



ステンレス製のケースを接続してください。
付属のバックアップの接続を確認してください。



ケースのラッチをロックして、ケースの内部に接続してください。



トイレにバックアップを接続してください。




バックアップの接続を確認してください。



バックアップの接続を確認してください。

これらのビデオに参照する

このマニュアルには、製品の取り付けに必要です。製品の取り付けに必要に応じて、このインストールガイドを参照してください。



アダプター (G2)



(英国およびアジア市場向け)

バックアップが必要な場合は、購入のためにこの製品を参照してください。

20から3センチメートルから3センチメートルのリモート

注意:

このインストールガイドは、製品の取り付けに必要です。製品の取り付けに必要に応じて、このインストールガイドを参照してください。

インストールツールが必要な場合

(これらのツールも付属します)

レンチ

ドライバー(マイナス)

製品

フェミニン洗浄と男子洗浄の2つのモードが選択可能。
ノブを回すことで水圧が異なります。



警告

長時間にわたる使用は、
給水を止めてください。



給水を止めてください。

トラブルシューティング

問題1

アダプターとトイレの接続が正しくない場合があります。

考えられる原因

1. アダプターのネジが緩んでいます。
2. 正しいアダプターが取り付けられていない。
3. アダプターに正しく取り付けられていない。

可能な解決策

1. アダプター-トイレの接続を確認します。締め付けは適切に調整してください。
2. 正しいアダプターが取り付けられていることを確認します。
3. アダプターが正しく取り付けられていることを確認します。



問題2

ケースとコントロールユニットの接続部分から漏れがある

考えられる原因

1. ケースのネジが緩んでいます。
2. ケースのネジが正しく取り付けられていない。

可能な解決策

1. ケースのネジが正しく取り付けられていることを確認してください。



問題3

ノズルはローから高くない

考えられる原因

1. ノズルが緩んでいます。
2. ノズルが正しく取り付けられていない。

可能な解決策

1. ノズルを適切に取り付け、ノズルが完全に閉じるようにノズルの位置を調整します。
2. ノズルが完全に閉じていることを確認します。
3. ノズルを適切に取り付け、ノズルが完全に閉じるようにノズルの位置を調整します。



Guida d'installazione

Grazie per la fiducia nei nostri prodotti. Puoi imparare come installare il prodotto secondo il manuale, ti preghiamo di seguire attentamente le istruzioni nel manuale per installare il prodotto.

Le illustrazioni servono solo a scopo dimostrativo; le informazioni specifiche sono in linea con il prodotto finale.

Ti preghiamo di leggere attentamente il manuale del prodotto e di seguire le istruzioni da seguire prima dell'installazione e dell'uso per garantire un corretto utilizzo del prodotto.



INSTALLAZIONE



1. Chiusura l'alimentazione idrica



2. Scaricare l'acqua dalla toilette. Cerca di non lasciare acqua nel water.



3. Rimuovere il sedile del WC



4. Installare il bidet



5. Installare il sedile del WC



Preinstallazione

Se si sceglie di installare il bidet a T, la base deve essere installata con una valvola di alimentazione dell'acqua montata a parete. N.B. sul versante del WC.



Collegare la valvola a T all'appropriamento idrico. Collegare l'ingresso a T al bidet in modo da garantire il corretto funzionamento all'interno del bidet con il tubo stesso. Assicurarsi che la gamma sia collegata correttamente all'acqua e che la valvola sia chiusa. Controllare il corretto funzionamento del bidet. Dopo aver verificato il corretto funzionamento, il bidet può essere utilizzato.



Collegare il tubo in acciaio inossidabile (in dotazione) all'estremità aperta della valvola a T.



Collegare l'altra estremità del tubo all'ingresso dell'acqua sotto il bidet.



10. Rimuovere il bidet



11. Rimuovere il sedile del water sopra il bidet e fissare saldamente i bulloni.



12. Rimuovere lentamente l'acqua e controllare eventuali perdite, oltre al funzionamento del bidet. Assicurarsi che tutte le guarnizioni in gomma siano ben fissate e che tutte le connessioni siano strette in caso di perdita.



13. Problema 1. Rimuovere il bidet



14. Problema 2. C'è una perdita dal collegamento tra il tubo e l'unità di controllo.



15. Problema 3. L'ugello non può funzionare dalla posizione Causa possibile.

Applica a questi BIDET

Questo manuale applica una dei modelli come esempio. I prodotti di esempio hanno alcune differenze ma gli stessi metodi di installazione.



Adattatore 1/2"



520.5-0.5mm

(Per il mercato del Regno Unito e dell'Asia)
Se hai bisogno della misura 1/2", contatta il tuo rivenditore per acquistare o acquistare direttamente online.



Tubo

NOTA:

Questo bidet è progettato solo per l'uso con acqua fredda. Non collegare il bidet alla fornitura di acqua calda, poiché ciò può causare ustioni alla pelle.

Potrebbero essere necessari strumenti di installazione (tuttavia gli strumenti non sono inclusi).

Chiave inglese Cacciavite (piatto)

COME USARE IL BIDET

Funzione
È possibile selezionare due modalità: lavaggio femminile e lavaggio posteriore. Più si gira la manopola, maggiore sarà la pressione dell'acqua.



Avvertimento

Se non sei a casa per molto tempo, si prega di chiudere l'erogazione dell'acqua.



Chiusura l'erogazione dell'acqua

Risoluzione dei problemi

Problema 1

C'è una perdita dal collegamento tra l'adattatore a T e l'ingresso dell'acqua della toilette.

Cause possibili

1. La filettatura dell'adattatore a T è danneggiata.
2. La rondella di gomma nera non è installata correttamente sull'adattatore a T.
3. Il nastro in teflon si sovrappone all'ingresso della filettatura d'acqua prima dell'installazione.

Possibili soluzioni

1. Collegare l'adattatore a T all'ingresso dell'acqua della toilette e non può ruotare liberamente dopo il serraggio.
2. Assicurarsi che la rondella di gomma sia posizionata correttamente all'interno del dado con il lato diretto rivolto verso l'alto.
3. Pulire il nastro in teflon e serrare l'adattatore a T. Se la perdita persiste, metti un nuovo nastro di teflon sulla filettatura dell'ingresso dell'acqua.



Problema 2


C'è una perdita dal collegamento tra il tubo e l'unità di controllo.

Cause possibili

La guarnizione in gomma nera non è installata correttamente sul tubo.

Possibili soluzioni

Assicurarsi che la guarnizione in gomma nera sia sul tubo.



Problema 3

L'ugello non può funzionare dalla posizione Causa possibile.

Cause possibili

1. L'ugello è troppo vicino alla toilette.
2. La pressione dell'acqua è troppo bassa.

Possibili soluzioni

1. Rimuovere il bidet e regolare la posizione del bidet per garantire che l'ugello possa estendersi completamente.
2. Assicurarsi che l'erogazione dell'acqua sia aperta.
3. Premere semplicemente a spingere manualmente l'ugello scorrevole su e giù per alcune volte.



Installationsguide

Tack för ditt förtroende för våra produkter. Du kan lära dig hur du installerar produkten enligt manualen, vänligen följ instruktionerna i manualen noggrant för att installera produkten.

Illustrationerna är endast för visuell demonstration, specific information överensstämmer med den slutliga produkten.

Vänligen läs produktmanualen noggrant och följ anvisningarna. Anvisningar före installation och användning för att säkerställa att produkten används på rätt sätt.

Skruv för toaletten
eller anslutningsstycket till
T-adaptern (1/2" x 1/2" x 1/2")



INSTALLATION



1. Slinga av vatten till toaletten



2. Töm toaletten med. Förebygg att lämnas till för vatten som möjligt i toalettskålen



3. Ta bort toalettskålen



4. Installera botten



5. Installera toalettskålen



Förinstallation
Öppna av T-adaptern i ett ögonblick så att toaletten med en tillgänglig vattenanslutning är redo för installationen.



Anslut T-adaptern till vattenförlösningen
Anslutningen och en till ett gemensamt
är korrekt placerad i toalettskålen med den
samma botten. Förebygg att lämnas till för vatten
som möjligt i toalettskålen. Anslutningen
och en till ett gemensamt är korrekt placerad i
toalettskålen med den samma botten. Förebygg
att lämnas till för vatten som möjligt i toalettskålen.



Anslut den vattenförlösningen
Förebygg att lämnas till för vatten som möjligt i toalettskålen.



Anslut den andra änden
av slangen till
vatteninläppet under botten.



Placera botten på toaletten med
bottenflänsen i toalettskålen, och botten
flänsen i toalettskålen. Förebygg att lämnas till för vatten
som möjligt i toalettskålen.




Sätt till toalettskålen på
toalettskålen över botten och
fäst bottenflänsen till toalettskålen.



Sätt slangen på vattenförlösningen och kontrollera
om den sitter, samt hur botten fungerar.
Se till att alla gemensamma delar
är ordentligt och att alla kopplingar är
täta och det slutliga uppförande.

Ansök om dessa bidéer

Den manuella anslutningen av en modellerna för illustration. Produkten
försäkras att den är kompatibel med alla installerade modeller.



Adapter 01/2



20.5 x 0.5 mm

1/2" x 1/2" x 1/2"

Rör

NOTERA:


Den manuella anslutningen
med kallt vatten endast. Anslut
inte bidden till ett varmvatten system,
eftersom detta kan orsaka hudirritation.

Installationen bör göras på toaletten
(både vatten och elektricitet)



Var man använder bidden

Färgerna
Till toaletten kan vägas, färgmarkering och bidden.
Ja, bidden kan vägas på vatten, bidden kan vägas på vatten.



Varning

Om man inte är hemma på tillräckligt
vårslagen slinga av vatten till toaletten



Slinga av vatten till toaletten

Felsökning

Problem 1

Det finns ett problem med installationen
T-adaptern och vattenförlösningen till toaletten.

Möjliga orsaker
1. Slangen på T-adaptern är skadad.
2. Den svarta gummi-ringarna är
inte korrekt installerade på T-adaptern.
3. Teflonslutsningen överlappar med
vatteninläppet. Se installationsanvisningen.

Möjliga lösningar

Anslut T-adaptern till vattenförlösningen till toaletten, och den för inte riktiga fäst eller att den har dräglats.
Se till att gummi-ringarna är korrekt placerade i toalettskålen med den svarta slangen uppfäst.
3. Rengör teflonslutsningen och den för T-adaptern. Om det fortfarande
ligger, lägg på ett teflonslutsning över slangen på vatteninläppet.



Problem

Den läcker från anslutningen
mellan slangen och kontrollbotten.

Möjliga orsaker

Den svarta gummi-packningen är inte korrekt monterad på slangen.

Möjliga lösningar

Se till att den svarta gummi-packningen sitter på slangen.



Problem

Stunttycket kan inte dras ut av skåpet
Möjliga orsaker
1. Stunttycket sitter för nära toalettskålen.
2. Vattenstrycket är för lågt.

Möjliga lösningar

1. Installera en bidden och installera den positionen för
att säkerställa att stunttycket kan dras ut helt.
2. Se till att vattenförlösningen är påslagen.
Första klicket och att man vill flytta den
glädnade man tycket upp och ner några gånger.



دليل التثبيت

تأكد من أن هناك فجوة مناسبة بينك وبين حافة الحوض لتثبيت الحوض وفقاً للتعليمات. يرجى اتباع التعليمات الموجودة في الدليل بجدية لتجنب التسبب.

الرسومات التوضيحية تعرض العرض المرئي فقط. المتطلبات المحددة وفقاً للتعليمات.

يرجى قراءة دليل المنتج بعناية وساتع تعليمات قبل التثبيت والاستخدام لضمان استكمال المنتج بشكل صحيح.

يطلب من المرء أن يقرأ التعليمات بعناية قبل التثبيت.

تصميم: 2017.01.13



تثبيت



1. إعداد حوض المراحيض



2. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



3. تثبيت حوض المراحيض



4. تثبيت حوض المراحيض



5. تثبيت حوض المراحيض



6. تثبيت حوض المراحيض



7. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي. يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.



8. تثبيت حوض المراحيض



9. تثبيت حوض المراحيض



10. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



11. تثبيت حوض المراحيض



12. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



13. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



14. تثبيت حوض المراحيض



15. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



16. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



17. تثبيت حوض المراحيض



18. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



19. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



20. تثبيت حوض المراحيض



21. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



22. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



23. تثبيت حوض المراحيض



24. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



25. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



26. تثبيت حوض المراحيض



27. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



28. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



29. تثبيت حوض المراحيض



30. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



31. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.



32. تثبيت حوض المراحيض



33. تثبيت حوض المراحيض على الأرض باستخدام البراغي.

التثبيت باستخدام البراغي

يمكن اختيار وتثبيت الصنابير المناسبة وفقاً للتعليمات. يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.



1. إعداد حوض المراحيض

الاحتياطات والأمان

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.



الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.

الاحتياطات: يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل التثبيت.



Przewodnik instalacji

Dołączamy za zaufaniem do naszych produktów. Można dowiedzieć się, jak zainstalować produkt zgodnie z instrukcją, postępując zgodnie z instrukcjami w instrukcji, aby zainstalować produkt.

Ilustracja służy wyłącznie do celów wizualnych. Szczegółowe informacje są zgodne z produktem końcowym.

Prosimy, ale nie mogą prześledzić tego tekstu. Brakuje mi kontekstu, aby zapewnić dokładne tłumaczenie. Proszę podać pełne zdanie lub więcej informacji.



INSTALACJA



1. Zainstaluj odpływ wody



2. Odkręć śruby z taśmami. Postępuj zgodnie z instrukcją (Unscrew the screws from the tape. Follow the instructions).



3. Zdobądź śrubę osłonową



4. Zamontuj bidet



5. Zainstaluj śrubę osłonową



6. Połącz przewód odpływu z przewodem doprowadzającym wodę. Montażem tym na ustaniu, nie instaluj go na ścianie ani sufitu.



7. Podłącz zawór T do odpływu wody (Connect the T valve to the drain).
Wskazówki: Nie używaj zaworu T, ponieważ może to spowodować uszkodzenie instalacji. Zamiast tego użyj zaworu T, który jest częścią zestawu. Jeśli nie masz zaworu T, możesz użyć zaworu T, który jest częścią zestawu.



8. Podłącz węzeł do odpływu wody (Connect the node to the drain).



9. Podłącz drugi węzeł do odpływu wody (Connect the second node to the drain).



10. Ustwierdź, czy woda jest czarna (Determine if the water is black).
Jeśli woda jest czarna, oznacza to, że woda jest zanieczyszczona. Jeśli woda jest czarna, oznacza to, że woda jest zanieczyszczona.



11. Ustwierdź, czy woda jest czarna (Determine if the water is black).



12. Połącz węzeł z przewodem doprowadzającym wodę (Connect the node with the water supply pipe).



13. Ustwierdź, czy woda jest czarna (Determine if the water is black).




14. Ustwierdź, czy woda jest czarna (Determine if the water is black).



15. Ustwierdź, czy woda jest czarna (Determine if the water is black).

Problem
Woda nie płynie z miski
Możliwe przyczyny
1. Zbyt mała średnica przewodu
2. Zbyt mała średnica przewodu
3. Zbyt mała średnica przewodu




Problem
Woda nie płynie z miski
Możliwe przyczyny
1. Zbyt mała średnica przewodu
2. Zbyt mała średnica przewodu
3. Zbyt mała średnica przewodu



Instalacja

Instalacja
Woda nie płynie z miski
Woda nie płynie z miski



Ostrzeżenie

Woda nie płynie z miski
Woda nie płynie z miski



Wymagania

Wymagania
Woda nie płynie z miski
Woda nie płynie z miski



Telepítési útmutató

Kérjük, hogy bíz termékeinkben. A termék telepítését a kézikönyv szerint végezheti el, kérjük, a termék telepítéséhez gondosan kövesse a kézikönyvben található utasításokat.

A képek csak szemléltetésre szolgálnak, a specifikus információk a végleges termékkel összhangban vannak.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a termék kézikönyvét, és kövesse az utasításokat. A termék helyes használatához kérjük, olvassa el a telepítés és használat előtti utasításokat.

A WC-n csatlakoztatás
csak vízvezetékcsatlakoztatással
teljesíthető, nem a csatornázással



TELEPÍTÉS



1. Zárja el a vízcsapot.



2. Engedje le a WC száját. Próbálja meg, hogy ne maradjon el a WC-csatlakozón.



3. Helyezze ki a WC-ülőt.



4. Bidet felszerelése



5. WC-ülőt felszerelése



Előzetes telepítés
6. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bidetünk bidetként T-adaptert kell használni csatlakoztatni a WC-csatlakozóhoz. NE a WC-csatlakozóhoz.



7. Csatlakoztassa a T-adaptert a vízvezeték csatlakoztatásához a bidet csatlakozójához. A csatlakoztatás során a bidet csatlakozóját meg kell fordítani, hogy a csatlakozó a vízvezeték csatlakozójához illeszkedjen. A csatlakoztatás után a bidet csatlakozóját meg kell fordítani, hogy a bidet a vízvezeték csatlakozójához illeszkedjen. A bidet csatlakozóját meg kell fordítani, hogy a bidet a vízvezeték csatlakozójához illeszkedjen.



8. Csatlakoztassa a bidet csatlakozóját a T-adapterhez.



9. Csatlakoztassa a bidet csatlakozóját a T-adapterhez.



10. Helyezze a bidet a WC-ből a vízvezeték csatlakozójához. A bidet csatlakozóját meg kell fordítani, hogy a bidet a vízvezeték csatlakozójához illeszkedjen.




11. Helyezze vissza a WC-ülőt a WC-ből a bidet felé, az előző lépéshez hasonlóan.



12. Lassan nyissa meg újra a vízcsapot, és ellenőrizze a vízszintet a bidetben. A bidet csatlakozóját meg kell fordítani, hogy a bidet a vízvezeték csatlakozójához illeszkedjen.

Jelentkez ezekre a BIDET-ekre

A kézikönyv bevezetőjében az egyik modellel kapcsolatban a bidet csatlakozójának méreteiről és a bidet csatlakozójának méreteiről.



Adapter 5/12"



(Az Egyesült Királyság és az ázsiai piac számára)

20.5+0.5mm x 20.5+0.5mm

Telepítéshez szükséges eszközök:

(a kézikönyvben nem tartozik)

— Csavarhúzó — Csavarhúzó Segéd


1/2" x 1/2" Cső

JEGYZET:

Ez a bidet csak hideg vizet használhat, kérjük, ne csatlakoztassa a bidet a melegvíz csatlakozóhoz, mert az károsodást okozhat.

A bidet használata

Fontos! Kérjük, gondosan olvassa el a bidet használati útmutatóját, és kövesse az utasításokat.



Figyeljen

Kérjük, ne használja a bidetet, ha a bidet csatlakozója nem működik.



Zárja el a vízcsapot.

Biztonsági útmutató

1. probléma

A T-adapter nem a WC-csatlakozóhoz csatlakozik.

Lehetőségek:

- A T-adaptert nem a WC-csatlakozóhoz csatlakoztatta.
- A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.
- A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.




2. probléma
A bidet nem működik, és a víz nem áramlik ki a bidetből.
Lehetőségek:
1. A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.
2. A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.
3. A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.

2. probléma

Szükség van a bidet csatlakozójához.

Lehetőségek:

- A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.
- A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.



3. probléma

A bidet nem működik, és a víz nem áramlik ki a bidetből.

Lehetőségek:

- A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.
- A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.
- A bidet csatlakozóját nem a T-adapterhez csatlakoztatta.



Guia de instalação

Obrigado pela sua confiança nos nossos produtos. Pode aprender a instalar o produto de acordo com o manual, por favor siga cuidadosamente as instruções no manual para instalar o produto.

As ilustrações são apenas para demonstração visual. As informações específicas estão de acordo com o produto final.

Por favor, leia atentamente o manual do produto e siga as instruções, instruções antes da instalação e utilização para garantir que utiliza o produto corretamente.



INSTALAÇÃO



1. Borear e furação de água



2. Deriva a água de uma condutiva. Tenha não deixar água no vaso sanitário.



3. Perfurar a tampa do assento do WC



4. Instalar bidê



5. Instalar assento de sanita



Pré-instalação

6. Pre-lava, instale o bidê e verifique se os flangeiros estão bem instalados com a válvula de abastecimento de água montada na parede. Não se toque da água saindo.



7. Ligue a válvula T à entrada de água. Aperte a mangueira de água para garantir o melhor ajuste. O fornecimento de água para o bidê deve ser feito com a válvula de abastecimento de água para o bidê. Não se toque da água saindo. O fornecimento de água para o bidê deve ser feito com a válvula de abastecimento de água para o bidê. Não se toque da água saindo.



8. Conecte o mangueira de água montada fornecida à extremidade aberta da válvula T



9. Conecte a outra extremidade da mangueira à entrada de água do bidê.



10. Coloque a tampa no vaso com o fornecimento de água sobre o vaso sanitário. Coloque a mangueira de água sobre o vaso sanitário. Coloque a mangueira de água sobre o vaso sanitário.



11. Coloque a tampa de volta sobre o bidê e aperte bem os parafusos.



12. Abra lentamente o abastecimento de água e verifique se há água. Se não houver água, verifique o funcionamento do bidê. Certifique-se de que todos os flangeiros de água estão bem instalados e todos os flangeiros estão operando com uma fuga.



13. Coloque a tampa no vaso com o fornecimento de água sobre o vaso sanitário. Coloque a mangueira de água sobre o vaso sanitário. Coloque a mangueira de água sobre o vaso sanitário.




14. Coloque a tampa de volta sobre o bidê e aperte bem os parafusos.



15. Abra lentamente o abastecimento de água e verifique se há água. Se não houver água, verifique o funcionamento do bidê. Certifique-se de que todos os flangeiros de água estão bem instalados e todos os flangeiros estão operando com uma fuga.

Aplicar a estes BIDET

Este manual usa um dos modelos para ilustração. Os produtos de diferentes modelos têm diferentes aparência e os mesmos métodos de instalação.



Adaptador G1/2



20.5 x 6.5 mm

91mm Tubo

Observação

Esta bidê foi concebido apenas para instalação com água fria. Por favor, não ligue a bidê ao seu fornecimento de água quente, pois isso pode causar danos à pele.

Ferramentas de instalação que podem ser necessárias

(Para o mercado do Reino Unido e da Ásia)
Se precisar de mais do G1/2, entre em contato com o fornecedor para comprar ou comprar diretamente online.

(Para o mercado do Reino Unido e da Ásia)
Se precisar de mais do G1/2, entre em contato com o fornecedor para comprar ou comprar diretamente online.


(Para o mercado do Reino Unido e da Ásia)
Se precisar de mais do G1/2, entre em contato com o fornecedor para comprar ou comprar diretamente online.

(Para o mercado do Reino Unido e da Ásia)
Se precisar de mais do G1/2, entre em contato com o fornecedor para comprar ou comprar diretamente online.

Como usar o bidê

Função

Os dois modos podem ser selecionados: lavagem feminina e lavagem masculina. Quando mais perto o botão, maior a pressão da água.



Aviso

Se não estiver em casa por muito tempo. Por favor, desligar e abastecimento de água.



Desligar e abastecimento de água.

Solução de problemas

Problema 1

Há um vazamento na conexão entre o adaptador T e a entrada de água do vaso.

Possíveis Causas

1. A conexão do adaptador em T está desalinhada.
2. A unidade de borracha preta não está devidamente instalada no adaptador T.
3. A tampa de borracha preta não está devidamente instalada na mangueira.

Possíveis Soluções

1. Conecte o adaptador T à entrada de água do vaso e certifique-se de que não rode livremente após o aperto.
2. Certifique-se de que a unidade de borracha preta está devidamente colocada no interior da parca com o lado externo para cima.
3. Ligue a tampa de borracha e aperte o adaptador T. Se ainda estiver a vazar, coloque um pouco de fita de teflon sobre a rosca da entrada de água.



Problema 2


Há um vazamento na conexão entre a mangueira e a unidade de controle.

Possíveis Causas

1. O lado externo da mangueira não está devidamente instalado na mangueira.
2. A pressão da água está muito baixa.

Possíveis Soluções

1. Certifique-se de que a mangueira preta está na mangueira.
2. Ajuste a pressão da água para cima.



Problema 3

O bico de água não está a sair corretamente.

Possíveis Causas

1. O bico está muito perto do vaso.
2. A pressão da água está muito baixa.

Possíveis Soluções

1. Retorne o bico e aperte a sua posição para garantir que o bico não esteja muito perto do vaso.
2. Certifique-se de que a pressão da água está ligada.
3. Tenha completamente movido o bico e aperte para cima e para baixo algumas vezes para normalizar.



